

## Karta Katalogowa

Listwa monitorująca BKT BPS2000 21xIEC320 C13 + 3xIEC320 C19, wtyk IEC 60309

Nr karty: KK\_B20Vd21c346301AA1B\_01.19

Listwa monitorująca BKT BPS2000 została zaprojektowana do szaf teleinformatycznych.

Pozwala na kontrolę napięcia zasilania [V], całkowitego obciążenia prądowego [A], poboru mocy [kW], całkowitego zużycia energii [kWh] oraz monitoring temperatury i wilgotności w szafie serwerowej.

Listwa BKT BPS2000 wyposażona jest w moduł pracujący w technologii hot-swappable z wbudowanym elektronicznym panelem obsługi umożliwiającym kontrolę wyżej wymienionych parametrów elektrycznych.





Listwa posiada wbudowany interfejs www do zarządzania oraz monitorowania parametrów elektrycznych oraz środowiskowych. Menu jest dostępne w języku Polskim i Angielskim.



## Standardy

EN 60950-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55022; EN 55024

## Charakterystyka produktu

|   |   |
|---|---|
| Nr katalogowy                               | B20Vd21c346301AA1B  |
| Funkcjonalność                              | Pomiar na wejściu/na fazę   |
| Wtyk zasilający                             | IEC 60309 32A/400V  |
| Kabel                                       | H05VV-F 5 x 6 mm <sup>2</sup> , 3.0 m, czarny                                       |
| Gniazda                                     | 21 x IEC320 C13 10A/250V<br>3 x IEC320 C19 16A/250V                                 |
| Elementy dodatkowe                          | Brak  |
| Porty do podłączenia czujników              | 1 x Temperatura/Wilgotność  |
| Maksymalne obciążenie listwy                | 3x32A   |
| Moc znamionowa listwy                       | 3x7360W   |
| Wymiary dł x szer x gł [mm]                 | 1344 x 44 x 68  |
| Waga netto/brutto [kg]                      | 4.0/4.5   |
| Obudowa                                     | 0U, aluminium w kolorze czarnym   |
| Uchwyty stałe                               |  |
| Uchwyty do szaf 4DC (zamawiane osobno)      |  |
| Uchwyty do szaf SRS/SSRS (zamawiane osobno) |  |
| Widok wtyku zasilającego                    |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>GNIAZDA SIECIOWE<br/>10A/250V</p>  <p>IEC320 C13</p> | <p>GNIAZDA SIECIOWE<br/>16A/250V</p>  <p>IEC320 C19</p> |
| <p>MOC ZNAMIONOWA</p> <p><b>22 kW</b></p>  | <p>DŁUGOŚĆ KABLA</p> <p><b>3.0 m</b></p>   |
| <p>GWARANCJA</p> <p><b>2</b></p> <p><b>LATA</b></p>  |  |