

Karta Katalogowa

ATS Basic BKT 1U 19" 8xIEC320 C13 + 1xIEC320 C19, wtyk 2xIEC320 C20

Nr karty: KK_1134A4.08-2,01-6S_01.20

ATS to przełącznik źródeł zasilania zapewniający bezprzerwowe przełączanie pomiędzy liniami zasilającymi w czasie nie większym niż 16ms przy obciążeniu do 16A nie przerywając pracy podłączonych urządzeń.



ATS znajduje zastosowanie w serwerowniach, centrach przetwarzania danych, telekomunikacji i wielu innych obszarach – wszędzie tam gdzie musimy zapewnić bezprzerwowe zasilanie pracujących urządzeń.



Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 55022, PN-EN 55024, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134A4.08-2,01-6S
Wtyk zasilający	2 x IEC320 C20 16A/250V
Kabel	Brak kabla zasilającego w komplecie
Gniazda	8 x IEC320 C13 10A/250V 1 x IEC320 C19 16A/250V
Slot karty SNMP	Tak
Elementy dodatkowe	Brak
Maksymalne obciążenie	16A
Moc znamionowa	3680W
Wymiary dł x szer x gł [mm]	482 x 220 x 44
Waga netto [kg]	3.5
Waga brutto [kg]	4.8
Maksymalny czas przełączenia między źródłami zasilania	≤16ms
Obudowa	1U 19" aluminium w kolorze czarnym
Uchwyty przestawne (przód/tył)	
Widok wtyku zasilającego (wbudowany)	

<p>GNIAZDA SIECIOWE 10A/250V</p>  <p>IEC320 C13</p>	<p>GNIAZDA SIECIOWE 16A/250V</p>  <p>IEC320 C19</p>
<p>MOC ZNAMIONOWA</p> <p>3.7 kW</p>	<p>GWARANCJA</p> <p>2 LATA</p>