

## Karta Katalogowa

ATS Basic BKT 1U 19" 1xIEC60309, wtyk 2xIEC60309

Nr karty: KK\_1134A5.01-7S\_01.20

ATS to przełącznik źródeł zasilania zapewniający bezprzerwowe przełączanie pomiędzy liniami zasilającymi w czasie nie większym niż 16ms przy obciążeniu do 16A nie przerywając pracy podłączonych urządzeń.

ATS znajduje zastosowanie w serwerowniach, centrach przetwarzania danych, telekomunikacji i wielu innych obszarach – wszędzie tam gdzie musimy zapewnić bezprzerwowe zasilanie pracujących urządzeń.




## Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 55022, PN-EN 55024, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

## Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134A5.01-7S
Wtyk na kablu	2 x IEC60309 16A/250V
Kabel	H05VV-F 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> , 2.0 m, czarny
Gniazdo na kablu	1 x IEC60309 16A/250V
Slot karty SNMP	Tak
Elementy dodatkowe	Brak
Maksymalne obciążenie	16A
Moc znamionowa	3680 W
Wymiary dł x szer x gł [mm]	482 x 220 x 44
Waga netto [kg]	4.0
Waga brutto [kg]	5.2
Maksymalny czas przełączenia między źródłami zasilania	≤16ms
Obudowa	1U 19" aluminium w kolorze czarnym
Uchwyty przestawne (przód/tył)	
Widok tyku zasilającego	

GNIAZDA SIECIOWE 16A/250V  IEC60309	MOC ZNAMIONOWA <b>7.4kW</b>
DŁUGOŚĆ KABLA <b>2.0 m</b>	GWARANCJA <b>2</b> <b>LATA</b>