

## Karta Katalogowa

ATS Basic BKT 2U 19" 1xIEC60309, wtyk 2xIEC60309

Nr karty: KK\_1134A9.01-8S\_01.20

ATS to przełącznik źródeł zasilania zapewniający bezprzerwowe przełączanie pomiędzy liniami zasilającymi w czasie nie większym niż 16ms przy obciążeniu do 32A nie przerywając pracy podłączonych urządzeń.


ATS znajduje zastosowanie w serwerowniach, centrach przetwarzania danych, telekomunikacji i wielu innych obszarach – wszędzie tam gdzie musimy zapewnić bezprzerwowe zasilanie pracujących urządzeń.




## Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 55022, PN-EN 55024, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

## Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134A9.01-8S
Wtyk na kablu	2 x IEC60309 32A/250V
Kabel	H05VV-F 3 x 6.0 mm <sup>2</sup> , 2.0 m, czarny
Gniazdo na kablu	1 x IEC60309 32A/250V
Slot karty SNMP	Tak
Elementy dodatkowe	Brak
Maksymalne obciążenie	32A
Moc znamionowa	7360 W
Wymiary dł x szer x gł [mm]	482 x 220 x 89
Waga netto [kg]	6.2
Waga brutto [kg]	7.8
Maksymalny czas przełączenia między źródłami zasilania	≤16ms
Obudowa	2U 19" aluminium w kolorze czarnym
Uchwyty przestawne (przód/tył)	
Widok wtyku zasilającego	

<p>GNIAZDA SIECIOWE 32A/250V</p>  <p>IEC60309</p>	<p>MOC ZNAMIONOWA</p> <p><b>7.4kW</b></p>
<p>DŁUGOŚĆ KABLA</p> <p><b>2.0 m</b></p>	<p>GWARANCJA</p> <p><b>2 LATA</b></p>