

Karta Katalogowa

ATS Basic BKT 2U 19" 12xIEC320 C13 + 4xIEC320 C19, wtyk 2xIEC 60309

Nr karty: KK_1134A9.12-2,04-6S_01.20

ATS to przełącznik źródeł zasilania zapewniający bezprzerwowe przełączanie pomiędzy liniami zasilającymi w czasie nie większym niż 16ms przy obciążeniu do 32A nie przerywając pracy podłączonych urządzeń.



ATS znajduje zastosowanie w serwerowniach, centrach przetwarzania danych, telekomunikacji i wielu innych obszarach – wszędzie tam gdzie musimy zapewnić bezprzerwowe zasilanie pracujących urządzeń.





Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 55022, PN-EN 55024, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134A9.12-2,04-6S
Wtyk na kablu	2 x IEC60309 32A/250V
Kabel	H05VV-F 3 x 6.0 mm ² , 2.0 m, czarny
Gniazda	12 x IEC320 C13 10A/250V 4 x IEC320 C19 16A/250V
Slot karty SNMP	Tak
Elementy dodatkowe	Brak
Maksymalne obciążenie	32A
Moc znamionowa	7360 W
Wymiary dł x szer x gł [mm]	482 x 220 x 89
Waga netto [kg]	5.8
Waga brutto [kg]	7.2
Maksymalny czas przełączenia między źródłami zasilania	≤16ms
Obudowa	2U 19" aluminium w kolorze czarnym
Uchwyty przestawne (przód/tył)	
Widok wtyku zasilającego	

<p>GNIAZDA SIECIOWE 10A/250V</p>  <p>IEC320 C13</p>	<p>GNIAZDA SIECIOWE 16A/250V</p>  <p>IEC320 C19</p>
<p>MOC ZNAMIONOWA</p> <p>7.4 kW</p>	<p>DŁUGOŚĆ KABLA</p> <p>2.0 m</p>
<p>GWARANCJA</p> <p>2 LATA</p>	