

Karta Katalogowa

Listwa zasilająca BKT 19" z gniazdami 5 x NF C61-314 (standard PL,FR), wtyk DIN 49441, wyłącznik podświetlany z zaślepką

Nr karty KK_1134L010.05-1_01.20

Listwa Dystrybucji Zasilania PDU (Power Distribution Unit) została zaprojektowana do szaf teleinformatycznych, i jest głównie przeznaczona do montażu panelowego w systemie 19". Istnieje możliwość dowolnego montażu w tym również pionowego lub poza szafą dzięki specjalnym uchwytom (np. do podłogi). Obudowa została wykonana z tworzywa w kolorze czarnym, a do każdej listwy dołączane są śruby montażowe M6 z nakrętkami w koszyku i podkładkami.



Listwa została wyposażona w podświetlany wyłącznik w kolorze czerwonym z zaślepką.




Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 61643-11, PN-IEC 60884-1, EN 62321-1

Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134L010.05-1
Wtyk zasilający	DIN 49441 (unischuko) 16A/250V
Kabel	H05VV-F 3 x 1.5 mm ² , 1.8 m, czarny
Gniazda	5 x NF C61-314 16A/250V
Elementy dodatkowe	Wyłącznik podświetlany czerwony z zaślepką
Maksymalne obciążenie listwy	10A
Moc znamionowa listwy	2300 W
Wymiary dł x szer x wys [mm]	485 x 44 x 45
Waga netto [kg]	1.0
Waga brutto [kg]	1.1
Obudowa	1U, 19", czarne tworzywo
Uchwyty narzędziowe	
Widok wtyku zasilającego	

<p>GNIAZDA SIECIOWE 16A/250V</p>  <p>NF C61-314</p>	<p>DŁUGOŚĆ KABLA</p> <p>1.8 m</p>
<p>MOC ZNAMIONOWA</p> <p>2.3 kW</p>	<p>GWARANCJA</p> <p>5 LAT</p>