

## Karta Katalogowa

Listwa zasilająca BKT 19" z gniazdami 9 x DIN 49440 (schuko), wtyk DIN 49441, kontrolka LED  
 Nr karty KK\_1134L030.09-0\_01.20

Listwa Dystrybucji Zasilania PDU (Power Distribution Unit) została zaprojektowana do szaf teleinformatycznych, i jest głównie przeznaczona do montażu panelowego w systemie 19". Istnieje możliwość dowolnego montażu w tym również pionowego lub poza szafą dzięki specjalnym uchwytem (np. do podłogi). Obudowa została wykonana z białego aluminium, a do każdej listwy dołączane są śruby montażowe M6 z nakrętkami w koszyku i podkładkami.



Listwa została wyposażona w kontrolkę LED w kolorze zielonym do sygnalizacji obecności zasilania 230V.




## Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 61643-11, PN-IEC 60884-1, EN 62321-1

## Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134L030.09-0
Wtyk zasilający	DIN 49441 (unischuko) 16A/250V
Kabel	H05VV-F 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 m, czarny
Gniazda	9 x DIN 49440 (schuko) 16A/250V
Elementy dodatkowe	Kontrolka LED
Maksymalne obciążenie listwy	16A
Moc znamionowa listwy	3680 W
Wymiary dł x szer x wys [mm]	485 x 44 x 45
Waga netto [kg]	1.0
Waga brutto [kg]	1.1
Obudowa	1U, 19", aluminium anodowane
Uchwyty stałe	
Widok wtyku zasilającego	

GNIAZDA SIECIOWE 16A/250V  DIN 49440	DŁUGOŚĆ KABLA  <b>2.5 m</b>
MOC ZNAMIONOWA  <b>3.7 kW</b>	GWARANCJA  <b>5 LAT</b>