

Karta Katalogowa

Listwa zasilająca BKT 19" z gniazdami 9 x DIN 49440(schuko), wtyk IEC320 C14, wyłącznik podświetlany z zaślepką

Nr karty: ST_1134L210.09-0_01.20

Listwa Dystrybucji Zasilania PDU (Power Distribution Unit) została zaprojektowana do szaf teleinformatycznych, i jest głównie przeznaczona do montażu panelowego w systemie 19". Istnieje możliwość dowolnego montażu w tym również pionowego lub poza szafą dzięki specjalnym uchwytom (np. do podłogi). Obudowa została wykonana z białego aluminium, a do każdej listwy dołączane są śruby montażowe M6 z nakrętkami w koszyku i podkładkami.

Listwa została wyposażona w podświetlany wyłącznik w kolorze czerwonym z zaślepką.




Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 61643-11, PN-IEC 60884-1, EN 62321-1

Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134L210.09-0
Wtyk zasilający	IEC320 C14 10A/250V
Kabel	H05VV-F 3 x 1.5 mm ² , 2.5 m, czarny
Gniazda	9 x DIN 49440 (schuko) 16A/250V
Elementy dodatkowe	Wyłącznik podświetlany czerwony z zaślepką
Maksymalne obciążenie listwy	10A
Moc znamionowa listwy	2300 W
Wymiary dł x szer x wys [mm]	485 x 44 x 45
Waga netto [kg]	1.0
Waga brutto [kg]	1.1
Obudowa	1U, 19", aluminium anodowane
Uchwyty stałe	
Widok wtyku zasilającego	

GNIAZDA SIECIOWE 16A/250V  DIN 49440	DŁUGOŚĆ KABLA 2.5 m
MOC ZNAMIONOWA 2.3 kW	GWARANCJA 5 LAT