

Karta Katalogowa

Listwa zasilająca BKT 19" z gniazdami 9 x NF C61-314 (standard PL, FR), wtyk IEC320 C20, kontrolka LED

Nr karty KK_1134L630.09-1_01.20

Listwa Dystrybucji Zasilania PDU (Power Distribution Unit) została zaprojektowana do szaf teleinformatycznych, i jest głównie przeznaczona do montażu panelowego w systemie 19". Istnieje możliwość dowolnego montażu w tym również pionowego lub poza szafą dzięki specjalnym uchwytem (np. do podłogi). Obudowa została wykonana z białego aluminium, a do każdej listwy dołączane są śruby montażowe M6 z nakrętkami w koszyku i podkładkami.


Listwa została wyposażona w kontrolkę LED w kolorze zielonym do sygnalizacji obecności zasilania 230V.




Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 61643-11, PN-IEC 60884-1, EN 62321-1

Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134L630.09-1
Wtyk zasilający	IEC320 C20 16A/250V
Kabel	H05VV-F3 x 1.5mm ² , 2.5 m, czarny
Gniazda	9 x NF C61-314 16A/250V
Elementy dodatkowe	Kontrolka LED
Maksymalne obciążenie listwy	16A
Moc znamionowa listwy	3680 W
Wymiary dł x szer x wys [mm]	485 x 44 x 45
Waga netto [kg]	1.0
Waga brutto [kg]	1.1
Obudowa	1U, 19", aluminium anodowane
Uchwyty stałe	
Widok wtyku zasilającego	

<p>GNIAZDA SIECIOWE 16A/250V</p>  <p>NF C61-314</p>	<p>DŁUGOŚĆ KABLA</p> <p>2.5 m</p>
<p>MOC ZNAMIONOWA</p> <p>3.7 kW</p>	<p>GWARANCJA</p> <p>5 LAT</p>