

Karta Katalogowa

Szafka wisząca dwupłaszczowa BKT 550/295/700 (szer/gł/wys) IP55 RAL7035

Nr. karty KK_110A0040_01.16



Zastosowanie

- Na zewnątrz budynków—do powieszenia na słupie lub na ścianie
- Ochrona montowanego sprzętu przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób nieupoważnionych

Standardy

- PN-EN 60439-5—badanie odporności mechanicznej
- PN-EN 60068-2-6—badania wibracyjne
- PN-EN 60529—Badania stopnia ochrony IP
- Wykonanie zgodne z DIN EN ISO 3834-2 (spawanie)
- RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- EN ISO 9001:2008—zarządzanie jakością
- EN ISO 14001:2004—zarządzanie środowiskiem

Charakterystyka produktu

- Płyta montażowa na tylnej ścianie szafki wewnętrznej
- Uchwyt do montażu na słupie lub na ścianie
- Ogranicznik otwarcia drzwi wewnętrznych
- Piankowy przepust kablowy w podłodze szafki wewnętrznej
- Zaślepka metalowa w podłodze szafki zewnętrznej
- System zamknięcia dwupunktowy dla szafki wewnętrznej i zewnętrznej

Karta Katalogowa

Szafka wisząca dwupłaszczowa BKT 550/295/700 (szer/gł/wys) IP55 RAL7035

Nr. karty KK_110A0040_01.16

Konstrukcja

- Blacha aluminiowa
- Uszczelka dwuskładnikowa poliuretanowa wylewana na gorąco
- System zamknięcia dwupunktowy
- Kolor RAL7035
- Poziom szczelności IP (szafka wewnętrzna)
- W podłodze piankowy przepust kablowy w szafce wewnętrznej

Opcjonalne akcesoria

- 110A9300—Wentylator z filtrem RAL7035 FPF08KU230BE110
- 110A9301—Filtr wylotowy RAL7035 FPF08KUG-100

Wykonania / Warianty

Szer. (mm)	Gł. (mm)	Wys. (mm)
550	295	700