

## Karta Katalogowa

Zewnętrzna dystrybucyjna szafka BKT do FTTx 48xSC Simplex

Nr. karty KK\_110A6111\_01.16



## Zastosowanie

- Budowa sieci FTTH w różnych miejscach przeznaczenia
- Zakończenie kabli przychodzących od operatora sieci i dystrybuowanie ich do miejsc przeznaczenia do odbiorcy końcowego

## Standardy

- PN-EN 60529—badania stopnia ochrony IP
- RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- EN ISO 9001:2008—zarządzanie jakością
- EN ISO 14001:2004—zarządzenie środowiskiem

## Charakterystyka produktu

- Trwałe posadowienie w gruncie
- Możliwość podłączenia do 48xSC Simplex i E2000 oraz 48x LC Duplex na uchylnej tacy
- Beznarzędziowy, szybki demontaż wnętrza montażowego szafki w celu uzbrajania
- Wnętrze montażowe wyposażone w trzpień gwintowany na tacki spawów oraz uchwyty montażowe do ujarzmienia wprowadzanych kabli
- Beznarzędziowa możliwość zdemontowania wszystkich elementów przodu szafki
- W cokole miejsce na zapas kabla, po bokach cokołu wyłamywane okna do przeprowadzenia kabli „przelotowych”
- W podłodze szafki piankowy przepust kablowy
- Okres gwarancji 10 lat , na powłokę malarską 2 lata

## Karta Katalogowa

Zewnętrzna dystrybucyjna szafka BKT do FTTx 48xSC Simplex

Nr. karty KK\_110A6111\_01.16

## Konstrukcja

- Szafka wykonana z blachy aluminiowej, cokół wykonany ze stali nierdzewnej
- Malowana metodą proszkową na RAL7035
- Uziemione wszystkie elementy szafki
- Zamknięcie na wkładkę z kluczem

## Wykonania / Warianty

Typ	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Wys. (mm)
FTTx 48xSC	317	214	1280