

Karta Katalogowa

Zewnętrzna dystrybucyjna szafka BKT do FTTx na 216 włókien

Nr. karty KK_110A6112_01.16



Zastosowanie

- Budowa sieci FTTH w różnych miejscach przeznaczenia
- Zakończenie kabli przychodzących od operatora sieci i dystrybuowanie ich do miejsc przeznaczenia do odbiorców końcowych

Standardy

- RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- EN ISO 9001:2008—zarządzanie jakością
- EN ISO 14001:2004—zarządzenie środowiskiem

Charakterystyka produktu

- Trwałe posadowienie w gruncie
- Możliwość wykonania do 216 połączeń światłowodowych na uchylnych tackach
- Płyta montażowa z bocznymi przetłoczeniami do mocowania wprowadzanych kabli
- W górnej części płyty element na nawinięcie zapasu kabla
- Bez narzędziowa możliwość zdemontowania wszystkich elementów przodu szafki
- W cokole miejsce na zapas kabla, po bokach cokołu wyłamywane okna do przeprowadzenia kabli „przelotowych”
- W podłodze szafki piankowy przepust kablowy
- Okres gwarancji 10 lat , na powłokę malarską 2 lata

Karta Katalogowa

Zewnętrzna dystrybucyjna szafka BKT do FTTx na 216 włókien

Nr. karty KK_110A6112_01.16

Konstrukcja

- Szafka wykonana z blachy aluminiowej, cokół wykonany ze stali nierdzewnej
- Płyta montażowa z blachy ocynkowanej
- Malowana metodą proszkową na RAL7035
- Uziemione wszystkie elementy szafki
- Zamknięcie na wkładkę z kluczem

Wykonania / Warianty

Typ	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Wys. (mm)
FTTx 216 wł.	317	214	1280